

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VERSIÓN SAVE

Perfilería de aluminio extrusionado: Aleación 6060

Tratamiento: T5

Tolerancia dimensional: UNE 3879

Blindaje: Marco, hoja y lamas con refuerzos de acero inoxidable de 4mm de espesor.
El proceso de blindaje de la lama viene también insonorizado con espuma de poliuretano para evitar las vibraciones.

Accesorios: Bisagras anti-palanca , escuadras reforzadas, puntal anti-choque de acero, **cremona con llave**, cierre de tres puntos.

Características: La versión Save está concebida expresamente para la seguridad pasiva en la nueva construcción y en la rehabilitación. Ha sido realizada con perfiles de aluminio con el blindaje de acero inoxidable de 4mm de espesor en su interior. La versión Save dispone de un completo sistema interno y externo que ofrece puntos de difícil acceso a la intrusión. La lama ha sido fijada con tornillería en acero inoxidable y en su interior se ha insertado el blindaje y se ha insonorizado con espuma de poliuretano.

Pruebas: Sometida a la prueba de Resistencia a la Intrusión obteniendo los siguientes reconocimientos:
Certificado Clase A-2-3 según la norma Draft ENV 33.036E
Draft ENV 33.038E, Draft ENV 33.039E.

